


FORENKLET VEILEDNING

til bygging av avkjørsel

Dette er en veiledning til deg som skal anlegge avkjørsel fra en offentlig kommunal veg med fartsgrense 50 km/t eller 30 km/t til en boligeiendom. Veiledningen er basert på Vegnormalene fra Vegdirektoratet. Det er lagt større vekt på at veiledningen skal være lettfattelig, enn at den skal være detaljert.

Siktkrav



Figur 1: Sikttrekant

Fartsgrense	50 km/t	30 km/t
L1	50 m	30 m
L2	4 m	4 m

Tabell 1: Bestemmelse av L1 og L2


Tommelfingerregel:

Antall meter fri sikt bør ha minimum samme verdi som fartsgrensen på veger med fartsgrense 50 km/t eller 30 km/t.

Utforming

Vegkroppen bør bygges opp av stein og grus som komprimeres. Toppdekket kan være av steinmel eller asfalt. Vegskråningen bør dekkes til med jord eller dekkes/sikres på annen måte.

De første meterne av avkjørselen skal utformes i henhold til grenseverdiene som er oppgitt i figur 2.



Figur 2: Krav til stigningsforhold på avkjørsel (lengdeprofil)

Tommelfingerregel:

Avkjørselsveg skal ikke ha stigning eller fall de første 2 meterne fra kanten av offentlig kommunal veg.