



## **Lokale vedtekter for husnummerskilt i Narvik kommune.**

Vedtatt av Narvik kommunestyre 1981 og med justeringer i.h.t ny organisasjonsplan m.m. 1998.

### **§ 1. Plikt til å sette opp skilt.**

Enhver eier/fester plikter å sette opp og vedlikeholde husnummerskilt på eiendommer i samsvar med disse regler.

### **§ 2. Skiltenes plassering m.v.**

1. Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid være anbrakt slik at de er synlige fra gate eller vei. Skiltene skal holdes hele og rene med tydelige tall og eventuelle bokstaver.
2. Husnummerskilt skal være anbrakt såvidt mulig i ca 2,5 m høyde og til venstre for alle inngangsdører og innkjørsler fra gate eller vei.
3. Hvor det er hindringer i veien så en vanskelig kan se nummeret fra gate eller vei, anbringes nummerskiltet i passende høyde på port, innhengning eller stolpe, som regel til venstre for inngang/ avkjørsel.
4. Vender husnummerskiltet mot annen gate/vei enn den adressen er knyttet til skal dette angis ved særskilt henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet.
5. Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den gate eller vei som nummeret knytter seg til skal det settes opp vanlig husnummerskilt til veien eller gata. Under nummerskiltet skal plasseres henvisningsskilt som angir hvilken vei/ gate eiendommen har atkomst.
6. Hvor kommunen finner det påkrevd kan det forlanges suppleringskilt ved hovedvei foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.

### **§ 3. Skiltenes materiale og utførelse.**

Vegskilt, husnummerskilt og oversiktsskilt skal utformes etter Statens vegvesens normer.

#### § 4. Forskjellige bestemmelser.

1. Arealsjefen eller den han gir fullmakt til kan i de enkelte tilfeller gi tillatelse til at det settes opp andre skilt enn etter de fastsatte modeller samt lykter o.l. som skal tjene i stedet for skilt.
2. For nybygg som har fått tildelt adresse skal skilt være satt opp før ferdigattest utstedes.
3. Arealsjefen eller den han gir fullmakt til skal føre tilsyn med at disse regler overholdes.
4. Arealsjefen eller den han gir fullmakt til gir de pålegg som finnes påkrevd for overholdelse av reglene. Imøtekommes ikke pålegget innen en gitt og rimelig frist kan Arealsjefen la arbeidene utføres for vedkommende eiers/ festers regning.

#### Statens vegvesens skiltnormal vedr. husnummerskilt/ adressenummerskilt.



Størrelse: Se teksten

Utforming: Se teksten

Skiltmyndighet:  
Kommunen

#### 770 HUSNUMMERSKILT

##### Anvendelse:

Husnummerskiltene er det siste ledd i vegvisningskjeden. Det er viktig at alle hus er nummerert.

Skiltene må være godt synlige og plassert der trafikantene venter å finne dem. De bør derfor være plassert ved port eller inngangsdør. Annen plassering ved privatveg som fører inn til eiendommen kan også være tilfredsstillende. Skilt bør stå på venstre side av port, inngangsdør e l.

##### Størrelse og utforming:

Vanligvis anvendes teksthøyde  $H = 105$  mm og skilthøyde 150 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som brukes og skal være 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for 3-sifret tall.

Skiltene skal være hvite med sort tekst.

For øvrig vises til kommunale vedtekter.